Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung

www.graffischutz-shop.de
Eine Internet-Seite der HEBAU GmbH, D-Sonthofen

PROWALL

Anwendungsgebiete:
Fassaden und Wände aus Mauerwerk, Natur- oder Kunststein, Putz, Beton, Metall (lackiert und unlackiert), Glas, Kunststoff etc. Anwendbar im Innen- und Außenbereich. **PROWALL II** wird unter anderem von der Deutschen Bundesbahn, von Autobahndirektionen und anderen Organisationen eingesetzt.

Eigenschaften:
- **PROWALL II** ist eine Spezialbeschichtung auf der Basis natürlicher Wachse.
- Fassaden, Lärmschutzwände, Garagen, Unterführungen, etc. werden zuverlässig vor Graffiti und anderen Verschmutzungen geschützt. Wertvolle Bausubstanz wird gepflegt und erhalten.
- **PROWALL II** ist unsichtbar.
- **PROWALL II** ist wasserabweisend.
- **PROWALL II** ist uv-beständig.
- **PROWALL II** ist lösemittelfrei.

Vorteile:
- **PROWALL II** ist ein Einkomponentensystem und schnell leicht verarbeitbar.
- **PROWALL II** wirkt sehr zuverlässig gegen Graffitis und ähnliche Verschmutzungen.
- Die Atmungsaktivität des jeweiligen Untergrundes wird nur geringfügig reduziert und bleibt erhalten.
- Die Reinigung von verschmutzten Flächen erfolgt ohne zusätzliche Reinigungsmittel.
- Graffitis lassen sich mit einem Dampfstrahlgerät mühelos entfernen.
- **PROWALL II** ist verwitterungsbeständig und uv-beständig (BAUTEST Prüfzeugnis A 3547/90).
- Eine genaue Aussage der zu erwartenden Lebensdauer ist allgemein nicht möglich. Laut Expertenansicht entspricht die Bautest-Prüfung A3547/90 allerdings einem Zeitraum von mindestens 10 Jahren.
- **PROWALL II** ist nach Trocknung praktisch unsichtbar und wirkt wasserabweisend.

Verarbeitungshinweise:
PROWALL II kann mit Pinsel, Malerbürste, Farbroller, oder mit einem Sprühgerät auf trockene, saubere, frostfreie und staubfreie Oberflächen vollflächig aufgetragen werden. Vor allem auf saugfähigen Untergründen ist der Arbeitsgang (feucht in feucht) sofort anschließend zu wiederholen. Fugenbereiche, die später mit Verfugungsmaterial abgedichtet werden sollen, sollten vor Verarbeitung von **PROWALL II** abgedeckt/abgeklebt werden, da ansonsten Haftungsverschlechterungen auftreten können. Auftretende Verschmutzungen können problemlos mit einem Hochdruckreiniger bzw. Dampfstrahlgerät entfernt werden. Je nach Art und Zusammensetzung der Graffiti-Farbe ist es möglich, dass für die Reinigung Heißwasser benötigt wird. Es ist kein zusätzlicher Reiniger erforderlich. Nach jeder Reinigung ist der Schutz mit **PROWALL II** zu erneuern.
PROWALL II ist kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoff-VO, enthält keine Lösungsmittel und kann deshalb auch auf beschichteten Untergründen bzw. lackierten Flächen angewendet werden. Vorversuche sind in jedem Fall erforderlich.

Verbrauchswerte (unverbindliche Richtwerte)**:**
Bei Putzstruktur, Sandstein, aufgerautem Beton und ähnlich saugfähige Oberflächen: ca. 250-300 ml/qm
Bei glattgeschaltem Beton: ca. 150-200 ml/qm
Bei Oberflächen mit Farbanstrich: ca. 150ml/qm
Bei Metall, Glas und ähnlich glatten Oberflächen: ca. 100 ml/qm

Wichtige Hinweise:
1.) Nicht bei Temperaturen unter +10°C einsetzen.
2.) Zur Reinigung von ungeschützten, verschmutzten Flächen empfehlen wir unseren **PAROLENENTFERNER**.

Verbrauch:	Verpackung:	Lagerung:
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, ca. 100-300 ml/qm.	1-5-10-30 L Flasche/Kanne	Vor Frost schützen. Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Etikett bzw. Sicherheitsdatenblatt beachten. Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Vorversuche sind erforderlich. Bei der Vielzahl der Betriebsbedingungen können wir leider für den Einzelfall keine Gewähr übernehmen. 14.07.04/hm

HEBAU GmbH ■ An der Eisenschmelze 13 ■ D-87527 Sonthofen
Tel. 08321/6736-0 ■ Fax. 08321/673636 ■ Email: mail@hebau.de ■ Internet: www.hebau.de

Anwendungshinweise für
PROWALL

www.steinschutz-shop.de
Eine Internet-Seite der HEBAU GmbH, D-Sonthofen

Das Produkt und sein Anwendungsgebiet:

PROWALL ist eine Spezialbeschichtung auf der Basis natürlicher Wachse. **PROWALL** ist ein zuverlässiger Schutz vor Graffiti-Farbschmierereien und sonstigen Verschmutzungen an Fassaden, Lärmschutzwänden, Unterführungen etc. Bei **PROWALL I** sind die Wirkstoffe in Lösungsmittel gelöst und bei **PROWALL II** in Wasser. Beide Typen basieren auf dem gleichen Wirkstoff und sind in ihrer Schutzwirkung identisch.
Anwendbar im Innen- und Außenbereich!

Welches Material/Hilfsmittel benötige ich für die Anwendung?

- Sprühgerät oder Pinsel, Bürste, Farbroller
- bei PROWALL I: Schutzbrille, Schutzhandschuhe

Die Anwendung:

a) Bitte legen Sie vor der Bestellung die benötigte Menge fest. Der Verbrauch liegt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei ca. 100 – 300 ml/qm. Bevor Sie unser **PROWALL** auftragen, sollten Sie darauf achten, dass die Oberfläche trocken, sauber, frostfrei und staubfrei ist. Bei Temperaturen unter +10 °C sollten Sie das lösemittelhaltige **PROWALL** I einsetzen.

b) Falls notwendig, sollte der Untergrund vor Anwendung von PROWALL gesäubert werden. In diesem Fall empfehlen wir unseren **Steinreiniger** und bei schon aufgesprühten Graffiti unseren **PAROLENENTFERNER.**

c) Sie können **PROWALL** mit Pinsel, Bürste, Farbroller oder mit einem Sprühgerät anwenden. Wir empfehlen die Oberfläche nass in nass zu beschichten, d. h. nach dem ersten Sättigen der Oberfläche erneut zu rollen/sprühen etc. (ohne Trocknungszeit, nass in nass in einem Arbeitsgang).

d) Auftretende Verschmutzungen oder Graffitis können nach der Anwendung von **PROWALL** problemlos mit einem Dampfstrahlgerät entfernt werden. Beachten Sie, dass nach jeder Reinigung die Schutzschicht erneuert werden muss!

Unser Graffiti-Beispiel:

Graffiti auf einer mit PROWALL behandelten Hausmauer.

Müheloses entfernen des Graffiti mit einem Hochdruckreiniger

Halbzeit

Endspurt –
Keinerlei Rückstände vom Graffiti!!

HEBAU GmbH ■ An der Eisenschmelze 13 ■ D-87527 Sonthofen
Tel. 08321/6736-0 ■ Fax. 08321/6736-36 ■ Email: mail@hebau.de ■ Internet: www.hebau.de