

PROWALL II

Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung



PROWALL II ist eine lösemittelfreie Spezialbeschichtung auf der Basis natürlicher Wachse. Fassaden, Lärmschutzwände, Unterführungen, etc. werden zuverlässig vor Farbschmierereien (Graffiti) sowie vor sonstigen Verschmutzungen geschützt.

PROWALL II ist ein Einkomponentensystem und deshalb sehr leicht und problemlos zu verarbeiten. Der Arbeitsaufwand bei der Reinigung von verschmutzten Flächen wird auf ein Minimum reduziert und ist dadurch sehr effektiv und preiswert. Graffitis lassen sich von **PROWALL**-geschützten Untergründen mit einem Dampfstrahlgerät/Hochdruckreiniger mühelos entfernen. Es sind keine zusätzlichen Chemikalien zur Reinigung notwendig! **PROWALL II** ist nach Trocknung praktisch unsichtbar und wirkt ebenfalls wasserabweisend (hydrophobierend).

Anwendungsgebiete:

Fassaden und Wände aus Mauerwerk, Natur- oder Kunststein, Putz, Beton, Metall (lackiert und unlackiert), Glas, Kunststoff etc. Anwendbar im Innen- und Außenbereich. **PROWALL II** wird gleichermaßen von öffentlichen und privaten Bauträgern verwendet, insbesondere dort wo schützenswerte Bausubstanz von Vandalismus bedroht ist.

Eigenschaften:

- Spezialbeschichtung auf der Basis natürlicher Wachse
- Fassaden, Lärmschutzwände, Garagen, Unterführungen, etc. werden durch **PROWALL II** zuverlässig vor Graffiti und anderen Verschmutzungen geschützt. Wertvolle Bausubstanz wird gepflegt und erhalten.
- unsichtbar
- wasserabweisend
- UV-beständig
- lösemittelfrei
- seit vielen Jahren in zahlreichen Praxis- und Gebäudesituationen erprobt
- **PROWALL** ist ein Marken- und Qualitätsprodukt made in Germany.

Vorteile:

- Einkomponentensystem und deshalb schnell und leicht verarbeitbar
- wirkt sehr zuverlässig gegen Graffitis und ähnliche Verschmutzungen
- Atmungsaktivität des jeweiligen Untergrundes wird nur geringfügig reduziert und bleibt erhalten.
- Reinigung von verschmutzten Flächen erfolgt ohne zusätzliche Reinigungsmittel. Graffitis werden mit einem Dampfstrahlgerät mühelos entfernt
- verwitterungsbeständig und uv-beständig (BAUTEST Prüfzeugnis A 3547/90)
- genaue Aussage der zu erwartenden Lebensdauer ist aufgrund der Vielzahl der Einflussfaktoren allgemein nicht möglich. Laut Expertenansicht entspricht die Bautest-Prüfung A3547/90 allerdings einem Zeitraum von mindestens 10 Jahren
- nach Trocknung praktisch unsichtbar und wirkt hydrophobierend

Verarbeitungshinweise:

PROWALL II kann mit Pinsel, Malerbürste, Farbroller, oder mit einem Sprühgerät auf trockene, saubere, frostfreie und staubfreie Oberflächen vollflächig aufgetragen werden. Vor allem auf saugfähigen Untergründen ist der Arbeitsgang (feucht in feucht) sofort anschließend zu wiederholen.

Fugenbereiche, die später mit Verfugungsmaterial abgedichtet werden sollen, sollten vor Verarbeitung von **PROWALL II** abgedeckt/abgeklebt werden, da ansonsten Haftungsverschlechterungen auftreten können. Auftretende Verschmutzungen können problemlos mit einem Hochdruckreiniger bzw. Dampfstrahlgerät entfernt werden. Je nach Art und Zusammensetzung der Graffiti-Farbe ist es möglich, dass für die Reinigung Heißwasser benötigt wird. Es ist kein zusätzlicher Reiniger erforderlich. Nach jeder Reinigung ist der Schutz mit **PROWALL II** zu erneuern.

PROWALL II ist kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoff-VO, enthält keine Lösungsmittel und kann deshalb auch auf beschichteten Untergründen bzw. lackierten Flächen angewendet werden.

Vorversuche sind in jedem Fall erforderlich.

Verbrauchswerte (unverbindliche Richtwerte):

- Bei Putzstruktur, Sandstein, aufgerautem Beton und ähnlich saugfähige Oberflächen: ca. 250-300 ml/qm
- Bei glattgeschaltem Beton: ca. 150-200 ml/qm
- Bei Oberflächen mit Farbanstrich: ca. 150ml/qm
- Bei Metall, Glas und ähnlich glatten Oberflächen: ca. 100 ml/qm

Weitere Hinweise:

- 1) Nicht bei Temperaturen unter +10°C anwenden.
- 2) Auf Anfrage ist auch eine lösemittelhaltige Version von PROWALL lieferbar.
- 3) Bei Überbeschichtung bzw. in seltenen Ausnahmefällen, kann ein leichter Matt-Effekt auftreten, der durch einfaches Abreiben der Oberfläche mit einem sauberen Tuch beseitigt werden kann .

Bitte beachten Sie die Notwendigkeit der praxisgerechten Vorversuche, welche das geplante Herstellungsprozedere und die beabsichtigte Verwendung realitätsgetreu erfassen. Bei Anwendung für Flächen in Außenbereichen ist eine Erprobung auch unter Berücksichtigung einer Freibewitterung und eines ausreichenden Beobachtungszeitraums notwendig.

Verbrauch:
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, ca. 100-300 ml/qm.

Verpackung:
10-30-200-1000 l Kanister/Faß/Container

Lagerung:
Vor Frost schützen. Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig

PROWALL II

Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung

Anwendungsbeispiel



Graffitischutz **PROWALL** auf Wandfläche applizieren, z.B. mit Roller.



Falls geschützte Fläche mit Graffiti verschmutzt wird: Fläche mit Hochdruckreiniger reinigen



Nicht vergessen: **PROWALL**-Schutz auf gereinigter Fläche wieder erneuern!

Mustertext für Ausschreibungen:

Zur Graffiti-Prophylaxe

Untergrund, z.B. Fassade/ Wandfläche gegenüber Graffiti und ähnlichen Verschmutzungen durch Graffiti-Prophylaxe schützen mit

PROWALL von HEBAU GmbH,
oder gleichwertiges Produkt

Anwendung: siehe Verarbeitungshinweise

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, ca. 100 - 300 ml/qm

Fläche in qm:

Rechtshinweise:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere zur Funktion, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte, erfolgten nach bestem Wissen und beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im bestimmungsgemäßen Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Aufgrund der Vielzahl von Verwendungs- und Applikationsszenarien erhebt das Merkblatt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt lediglich eine unverbindliche Entscheidungshilfe dar, welche seitens des Verwenders über Vorversuche abgesichert werden muss. Vorversuche sind grundsätzlich notwendig und unter Berücksichtigung der im aktuellen Merkblatt gegebenen Hinweise unter Praxisbedingungen durchzuführen, d.h. unter Gegebenheiten, welche die geplante Verwendung realitätsgetreu erfassen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass fallbezogene gewonnene Erkenntnisse nicht ohne weiteres auf ähnliche Anwendungsfälle übertragbar sind. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Es gilt das jeweils neueste Produktmerkblatt, das von uns angefordert werden sollte bzw. auf unserer Internetseite www.hebau.de zu finden ist.

Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Wir übernehmen keine Haftung bzw. Gewährleistung für ein angestrebtes Endergebnis, da wir lediglich als Produktlieferant fungieren und die Produkthanwendung und andere Einflussfaktoren außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen.

Die beim Umgang mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichts- und Handhabungsmaßnahmen sind einzuhalten (z.B. bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen). Es sind zusätzliche, produktbezogene Hinweise zu beachten, welche Sie dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen können. Sollte Ihnen kein aktuelles Sicherheitsdatenblatt vorliegen, senden wir Ihnen dies gerne zu.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Angaben gelten für gewerbliche Verwender. Unsere Produkte sind nicht für private Endverbraucher empfohlen.

24.11.2015